

最低限の設定内容。これだけ設定しておけば一応、動作します。

設定ファイル : /etc/postfix/main.cf RMPの場合

使用するドメインが「penginsan.ddo.jp」の場合を仮定した設定内容となっています。

1. ホスト名、ドメイン名

```
myhostname = server00.penginsan.ddo.jp
```

2. ホスト名

```
mydomain = penginsan.ddo.jp
```

3. コメントを外す

```
myorigin = $mydomain
```

4. 全ての受信を許可する

```
inet_interfaces = all
```

5. コメントを外す 3の設定と連携

```
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
```

6. 送信を受け付けるネットワークエリア

```
mynetworks = 172.16.0.0/16, 127.0.0.0/8
```

7. 起動

```
sendmailが起動している場合はsendmailを停止してから以下のコマンドを入力  
# /etc/init.d/postfix start
```

8./etc/hostsの設定

```
送信者名のドメイン名が「localhost.localdomain」となるので設定をする。  
main.cfの設定次第ではメール送信もできない場合があるので要チェック!!  
# vi /etc/hosts  
127.0.0.0    ホスト名 ドメイン名 localhost  
ドメイン名に任意のドメイン名を指定します。
```

8.自動起動設定

```
# chkconfig --level 345 postfix on
```

```
sendmailが自動起動となっている場合は  
# chkconfig off sendmail
```